


940nm 空间输出激光器

V2.0 版

产品特性	
多种光斑规格可选	
TEC 温控	
提供定制化产品	
应用	
荧光光谱、光电探测等	

参数* ¹	工作条件	代码	最小值	典型值	最大值	单位
光学参数						
输出功率(CW)	@PO	PO		150		mW
功率稳定性 (RMS)	2hrs	Ps			3	%
中心波长	@PO	λ_c	930	940	950	nm
光谱线宽 (FWHM)	@PO	$\Delta\lambda$		5		nm
光斑尺寸	@PO	D		1*3		mm
光斑发散角	@PO	Div			1.5	mrad
预热时间	@PO	Tw			5	min
噪声	RMS(10Hz-100MHz)	N			1	%
电参数指标						
工作电压	@PO	Vin	90	220	245	V
TTL 调制频率* ²				100		KHz
可靠性参数指标						
使用寿命* ³	@PO/室温	MTTF	10,000			Hrs
工作温度		Tstg	0		40	°C
存储温度		Topr	-20		65	°C

注：*¹：在 25°C 工作温度下的测试数据*²：标准配置为 TTL 调制，可更换为模拟调制 (0-1KHz)*³：使用寿命指激光二极管使用寿命

产品外观和封装尺寸

